



# SARGON 230 V & 24 V

Křídlové brány

Elektromechanický pohon 230 v nebo 24 V

Max. délka 3m (S) / 4m (M) / 5m (L) a max. hmotnost křídla 250 kg



Při délce křídla nad 2m je nutné použít elektromechanický zámek

**MECHANICKÉ SOUČÁSTI VYROBENY  
Z KOVOVÝCH A HLINÍKOVÝCH DÍLŮ**

OBJ. ČÍSLO	POPIS
GAT1.2001L	Sargon S 230 V Levý
GAT1.2001R	Sargon S 230 V Pravý
GAT1.2002L	Sargon M 230 V Levý
GAT1.2002R	Sargon M 230 V Pravý
GAT1.2003L	Sargon L 230 V Levý
GAT1.2003R	Sargon L 230 V Pravý
GAT1.2011L	Sargon S 24 V Levý
GAT1.2011R	Sargon S 24 V Pravý
GAT1.2012L	Sargon M 24 V Levý
GAT1.2012R	Sargon M 24 V Pravý
GAT1.2013L	Sargon L 24 V Levý
GAT1.2013R	Sargon L 24 V Pravý
GAT1.2101	Mini souprava Sargon S 230 V
GAT1.2202	Kompletní souprava Sargon S 230 V
GAT1.2102	Mini souprava Sargon M 230 V
<b>GAT1.2202</b>	<b>Kompletní souprava Sargon M 230 V</b>
GAT1.2103	Mini souprava Sargon L 230 V
GAT1.2203	Kompletní souprava Sargon L 230 V
GAT1.2111	Mini souprava Sargon S 24 V
GAT1.2211	Kompletní souprava Sargon S 24 V
GAT1.2112	Mini souprava Sargon M 24 V
GAT1.2212	Kompletní souprava Sargon M 24 V
GAT1.2113	Mini souprava Sargon L 24 V
GAT1.2213	Kompletní souprava Sargon L 24 V

TECHNICKÉ INFORMACE		
Napájení	<b>230 V AC</b>	24 V DC
Proud	<b>1,2 A</b>	3 A
Příkon pohonu	<b>350 W</b>	70 W
Tažná síla	<b>2 200 N</b>	1 500 N
Zdvih	300 mm (S) / <b>400 mm (M)</b> / 600 mm (L)	
Doba otevření	16 s.(S) / <b>21 s.(M)</b> / 31 s.(L)	
Hmotnost soupr.	7 kg	
Provozní teplota	-25°C až +60°C	
Třída krytí	IP 43	



# MINI SOUPRAVA

## Rozdělení souprav

2x pohon SARGON + 1x řídicí jednotka včetně přijímače + 1x dálkový ovladač (Noah)



# KOMPLETNÍ SOUPRAVA

2x pohon Sargon + 1x řídicí jednotka včetně přijímače + 2x dálkový ovladač (Noah) + 1x výstražné světlo + 1x dvojice bezpečnostních fotobuněk



# VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO	POPIS
GAT9.1011	Řídicí jednotka CLIO 24 V
GAT9.1002	Řídicí jednotka CLIO 230 V
GAT9.1003	Řídicí jednotka ERATO 230 V
GAT9.9002	Dálkový ovladač NOAH
GAT9.9001	Dálkový ovladač MOSES
GAT9.9071	Bezpečnostní kit
GAT9.9010	Dvojice bezp. fotobuněk STD
GAT9.9011	Dvojice bezp. fotobuněk 180°
GAT9.9111	Sloupek - 500 mm
GAT9.9031	Hliníkový klíčový přepínač
GAT9.9041	Výstražné světlo 24 V
GAT9.9043	Výstražné světlo 230 V
GAT9.9055	Detektor smyčky
GAT9.9092	Elektromechanický zámek
GAT9.9091	Anténa

